



Dichiarazione di prestazione: N. K-CPR-13-07

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

RS Ripristino

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11(4):

Numero di lotto e data sono riportate sull'imballo del prodotto o nei DDT.

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

Prodotto per la riparazione strutturale del calcestruzzo (R3-PCC).

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11(5):

Tradimalt S.p.A.

Via Nazionale Area Ex Pirelli, 1

98049 Villafranca Tirrena (Me)

TEL: +39 090 3378549

email: info@tradimalt.com

5. Se opportuno, nome indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo (2):

Non applicabile

6. Sistema o sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:

Sistema 2+

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

Il laboratorio di prova notificato Tecno Prove n.0925, ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica, secondo il sistema 2+, e ha rilasciato i certificati di conformità del controllo di produzione in fabbrica N. 0925 CPD C h n. 36/2010.

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea.

Non applicabile

9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Resistenza a compressione: Contenuti ioni cloruro: Adesione: Resistenza alla carbonatazione: Compatibilità termica parte 1 Modulo elastico: Assorbimento capillare: Reazione al fuoco: Sostanze pericolose:	Classe R3 0,02% >2MPa 2,6 Passa <16 GPa 0,29 kg/m ² h ^{0,5} Euroclasse E Vedi SDS	EN 1504-3:2005

Tradimalt SpA

Produzione di malte predosate e confezionate pronte all'uso

Stabilimento ed uffici commerciali:

via Nazionale
(area ex Pirelli)
98049 Villafranca Tirrena (Me)
P.I. 01895950838

commerciale@tradimalt.com
www.tradimalt.com
tel 090 3378549
fax 090 3352063



10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 8. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva di cui al punto 4.

Firmato dall'amministratore delegato: Ing. Giuseppe Coniglio

Villafranca Tirrena, 01/07/2013

Firma

Amministratore delegato

Ing. Giuseppe Coniglio

Marcatura CE in accordo alla EN 1504-3:

<p>TRADIMALT s.p.a. Via Nazionale,1 (ex Pirelli) VILLAFRANCA TIRRENA 98049 MESSINA (ME) 10 K-CPR-13-07</p>
<p>Uni EN 1504-3 Rs Ripristino Prodotto di riparazione strutturale per calcestruzzo per mezzo di malte cementizie PCC</p> <p>Resistenza alla compressione: classe R3 Contenuto di ione cloruro: 0,02 % Aderenza: >2,0 MPa Resistenza alla carbonatazione: Passa Modulo elastico: <16 GPa Compatibilità termica parte 1: 2, 6 MPa Assorbimento capillare: 0,29 kg/(m²xh^{0,5}) Sostanze pericolose: conforme al punto 5.4 Reazione al fuoco: Euroclasse E</p>

Tradimalt SpA

Produzione di malte predosate e confezionate pronte all'uso

Stabilimento ed uffici commerciali:

via Nazionale
(area ex Pirelli)
98049 Villafranca Tirrena (Me)
P.I. 01895950838

commerciale@tradimalt.com
www.tradimalt.com
tel 090 3378549
fax 090 3352063